



Sprzęt lotniskowy

samochody do odladzania samolotów

MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING

Biuro Handlowe:
99-300 Kutno, ul. Skłodowskiej 10
tel.: 024 254-06-52, fax: 024 254-96-02
NIP PL 7751005527, REGON 610296735
e-mail: megmar@megmar.pl
<http://www.megmar.pl>





Sprzęt lotniskowy

samochody do odladzania samolotów

Firma Global produkuje szeroki zakres samochodów do odladzania, obsługujących każdy typ statku powietrznego, poczynając od małych regionalnych samolotów, aż po Airbus A380.

Bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i łatwość w obsłudze, to kluczowe powody, dla których Global stał się czołowym producentem sprzętu do odladzania.

Wszystkie samochody do odladzania firmy Global mają taką samą wysoką jakość komponentów, jak i nowatorskie cechy konstrukcyjne.

WAŻNIEJSZE CECHY POJAZDÓW:

- Podwozie pochodzące z samochodów rynkowych
- 2 silniki
- Szybkie podgrzewanie płynu na pokładzie
- Kompatybilny ze wszystkimi typami płynów
- Zamknięta kabina lub otwarty kosz
- System AirPlus! (tłoczone powietrze)
- Możliwość obsługi przez 1 osobę
- Mieszanie płynów na pokładzie
- 2-letnia gwarancja na części i naprawy

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH DO ODLADZANIA:

- Zawór nadmiarowy ciśnienia płynu.
- Odcięcie przepływu płynu przy niskim poziomie zbiornika.
- Urządzenie bezpieczeństwa zatrzymujące maszynę w razie zasłabnięcia operatora wkomponowane w drążek sterowy.
- Przycisk bezpieczeństwa w koszu oraz w kabinie.
- Odłączenie podgrzewacza w momencie przegrzania płynu.
- Odłączenie podgrzewacza w momencie przegrzania systemu wydechowego.
- Odłączenie systemu w momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu płynu lub jego dopuszczalnej temperatury.
- W przypadku awarii możliwość wykorzystania zasilanej akumulatorowo pompy w celu opuszczenia kosza
- System automatycznego gaszenia pożaru.

KIM JEST GLOBAL

Firma Global Ground Support jest czołowym producentem sprzętu wojskowego, lotniczego oraz sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych. Jej nadrzędnym celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz usług dla swoich klientów. Firma produkuje kompletny zakres rozmiarów i modeli mobilnego wyposażenia do odladzania/oczyszczania, stacjonarnych systemów odladzania oraz ciężarówek zaopatrzeniowych. Global wyprodukował ponad 780 jednostek dla 64 klientów w 132 lokalizacjach na świecie.

SYSTEM 2-SILNIKOWY

Pomocniczy silnik przeznaczony jest wyłącznie do dostarczania mocy dla wszystkich funkcji odladzania i zabezpieczenia, obejmując pompowanie, miksowanie, ogrzewanie i opcjonalny system odladzania tłoczonym powietrzem.

Dodatkowe opcje obejmują: obsługę procesu odladzania przez jednego operatora, rozpylanie i pompowanie, automatyczny system gaszenia pożaru, napełnianie zasysające i sprzęt pomocniczy taki jak monitory przepływu płynu z drukarką.

Opcjonalny system przygotowania mieszanki oferuje operatorowi dogodną kontrolę nad stosunkiem mieszanki wody i glikolu, aby reagować na zmieniającą się temperaturę otoczenia. Precyzyjna kontrola może zredukować użycie glikolu nawet o 70%.

SYSTEM AIRPLUS!

System AirPlus! Firmy Global zapewnia przepływ dużej ilości powietrza pod niskim ciśnieniem z prędkością 1100 km/h w celu bezpiecznego i efektywnego odladzania. System ten nie powoduje uszkodzeń powłoki statku powietrznego gdyż wywiera mniejsze napięcie powierzchniowe niż konwencjonalny proces odladzania płynem. Zużycie glikolu może zostać zredukowane nawet do 90% w momencie wykorzystania sprężonego powietrza w celu odladzania.

Bardzo wydajna dmuchawa odśrodkowa i napędzający ją silnik hydrauliczny są zamontowane w kompaktowym przedziale dla zwiększenia bezpieczeństwa i redukcji hałasu.

DANE TECHNICZNE - DOSTĘPNE MODELE

CECHA/MODEL	2650	4500	1800AP	8300	ER2875 A 380/C5
Typ podwozia	Ford F550	Ford F650	Freightliner M2	Volvo F17	Int 2600
Waga	7257 kg	9072 kg	13472 kg	12700 kg	22803 kg
Przednia oś	2540 kg	3039 kg	3783 kg	5443 kg	6751 kg
Tylnia oś	4717 kg	6033 kg	9689 kg	10432 kg	16052 kg
Pojemność gł. zbiornika	2650 l	4543 l	6189 l	7192 l	9247 l
Pojemność zb. odladz.	brak	757 l	625 l	757 l	1325 l
Maksymalne obciążenie kosza	136 kg	136 kg	204 kg	204 kg	nie dotyczy
Maksymalne obciążenie kabiny	nie dotyczy	nie dotyczy	159 kg	159 kg	159 kg
Wysokość operacyjna	9.91 m	10.67 m	14.33 m	14.33 m	22.86 m
Wysięg	6.25 m	7.47 m	12.43 m	12.42 m	17.68 m
Przepływ płynu odladzającego	151 l/min	151 l/min	227 l/min	227 l/min	227 l/min
Przepływ płynu zapob. zamarzaniu	nie dotyczy	76 l/min	76 l/min	76 l/min	76 l/min
Podgrzewacz pokładowy BTU/h	1m	2m	3.4 m	3.4 m	3.4 m
Wysięgnik główny	Artic	Artic/Tel	Artic/Tel	Artic/Tel	Artic/Tel

Dane zostały podane w przybliżeniu jako wzorzec. Dostępne są różnorodne podwozia.



PRODUCENT



MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING JEST PRZEDSTAWICIELEM FIRMY GLOBAL W POLSCE.